MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlight Illumix Xtreme Line 27W

LED Maschinenleuchte,IP69K, 24VDC, M12 Anschluss

ArtNr.: 4000-75827-1315000
Gewicht: 2.243 kg
Ursprungsland: AT
Typenbezeichnung: Modlight Illumix Xtreme Line 27W

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/4000-75827-1315000
GTIN	4048879439169
Zolltarifnummer	94054239
ECLASS-6.0	27110303
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-7.1	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-8.1	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-9.1	27110345
ECLASS-10.0.1	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.0	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ECLASS-13.0	27110345
ECLASS-14.0	27110345
ETIM-5.0	EC001334
ETIM-6.0	EC001334
ETIM-7.0	EC001334
ETIM-8.0	EC001334

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

EAN	4048879439169
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	94054239
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme max.	1.120 mA
HMI | Beleuchtungseigenschaften	
Beleuchtungsstärke	860 lx
Installation | Anschluss	
Familie-Bauform	M12
Installation | Pin-Belegung	
Polzahl	5
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (ISO 20653:2013)	IP69K
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Materialdaten	
Gehäuse	Aluminium
Gehäuseeigenschaften	mit Edelstahlabdeckung
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	43 mm
Breite	97 mm
Tiefe	441 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026