MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Modlight50 Pro LED Modul klar

Eingang 24VDC

ArtNr.: 4000-76050-1015000
Gewicht: 0.040 kg
Ursprungsland: ID
Typenbezeichnung: Modlight50 Pro LED-C

LED-Modul (klar)

### Link zum Produkt

**Abbildungen**



Abbildung stellvertretend

CE

**Kaufmännische Daten**

| | |
|---|---|
| URL Webshop | https://shop.murrelektronik.com/4000-76050-1015000 |
| GTIN | 4048879751544 |
| ECLASS-6.0 | 27371200 |
| ECLASS-6.1 | 27371220 |
| ECLASS-7.0 | 27371220 |
| ECLASS-7.1 | 27371220 |
| ECLASS-8.0 | 27371220 |
| ECLASS-8.1 | 27371220 |
| ECLASS-9.0 | 27371220 |
| ECLASS-9.1 | 27371220 |
| ECLASS-10.0.1 | 27371220 |
| ECLASS-10.1 | 27371220 |
| ECLASS-11.0 | 27371220 |
| ECLASS-11.1 | 27371220 |
| ECLASS-12.0 | 27371220 |
| ECLASS-13.0 | 27371220 |
| ECLASS-14.0 | 27371220 |
| ETIM-5.0 | EC000232 |
| ETIM-6.0 | EC000232 |
| ETIM-7.0 | EC000232 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026

stay connected

| | |
|---|---|
| ETIM-8.0 | EC000232 |
| EAN | 4048879751544 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85319000 |
| **Elektrische Daten \| Versorgung** | |
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
| Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
| Stromaufnahme max. | 62,5 mA |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
| Zusatzbedingung Schutzart | verriegelt, gesteckt |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Gehäuse | PC |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Höhe | 52 mm |
| Breite | 50 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.04.2026